

OVERSET ISOLERINGSMATERIALE TIL TAGE - OPLAGT TIL RENOVERING

Maj 2023

Møller Nielsens Tegnastue i Struer har slået stregerne til det nye tag på Struer Fri- og Fagskole, som Rosenberg Madsen har monteret. Tegnastuen har valgt en løsning med PIR isolering udenpå spær, hvilket iflg. Rune Dybkjær fra Møller Nielsens Tegnastue "er en spændende løsning med mange byggetekniske og arkitektoniske kvaliteter, og det overrasker mig, at den ikke er mere udbredt.."

PIR isolering udmærker sig ved at have en meget høj isoleringsværdi, som gør det muligt at isolere med næsten halv tykkelse i forhold til traditionel isolering.

Isolering udefra gør det muligt at optimere nettoarealet indenfor, og ved brug af den slanke PIR isolering kan man løse U-værdi kravet i Bygningsreglementet uden at ødelægge tagets visuelle udtryk.

Produktinfo IKO Enertherm NF Pro

- Pladestørrelse 1240x2400mm, nem og hurtig montage
- Leveres som 2-i-en isolering + diffusionsåbent undertag
- Trykfast, formstabil og fugtresistent, ingen behov for afdækning i byggefasen
- Produceret med fer og not for at sikre tæthed og minimere kuldebroer

Faktaboks:

Projektkategori	Ny tagkonstruktion med solcelletag
IKO PIR isolering	650 m ² Enertherm NF Pro PIR isolering 100mm tykkelse Med integreret diffusionsåben undertagsdug
Producent	IKO Waterproofing & Insulations
Kontakt Danmark	IKO nv Danmark / Martin S. Henriksen Tel. 9189 4187 Mail: martin.henriksen@iko.com https://enertherm.eu/dk/
Isoleringsevne	Lambda 0,022
Fugtklasse	1 (< 1%)
Trykstyrke	100kPa
Anvendelse	Skråtagsisolering udenpå spær
Bygherre	Struer Fri- og Fagskole, Struer
Entreprenør	Rosenberg Madsen A/S, Lemvig
Arkitekt/rådgiver	Møller Nielsens Tegnastue, Struer
Leverandør / forhandler	XL-Byg Tømmergården Struer

