

VLOEIBARE PRODUCTEN VOOR DE BOUWPROFESSIONAL



IKOpro

vloeibare waterdichtingsproducten





Totaalleverancier van dakdichtings-, waterdichtings- en isolatiesystemen

PLAT DAK	Vorbereiden van ondergrond	4 - 6
	Verlijmen van dakproducten	7 - 8
	Onderhouden en herstellen	9 - 10
	Beschermen	10 - 11
	Vloeibaar waterdichten	11 - 12
DIVERSE TOEPASSINGEN MULTI INZETBAAR	Vorbereiden van ondergrond	13 - 14
	Beschermen	14 - 15
MUUR EN GEVEL	Beschermen	16 - 17
	Herstellen	18
HELLEND DAK	Ondergrond voorbereiden	20
	Beschermen	21
ONDERGRONDSE CONSTRUCTIE	Beschermen	22 - 23
ASFALTWEG	Onderhouden en herstellen	24 - 25
IKO PRO ACCESSOIRES		26
PRODUCTOVERZICHT		27



Familiebedrijf

IKO is een toonaangevend producent van dakbedekkingsmaterialen, isolatie en waterdichtingsoplossingen. Met meer dan 30 fabrieken en 4500 werknemers wereldwijd is IKO een speler van wereldformaat in dit marktsegment. De hoofdzetel is gevestigd in Toronto, Canada. IKO is een familiebedrijf. Kenmerkend zijn de korte communicatielijnen en snelle beslissingen die zich vertalen in een zeer wendbaar en slagkrachtig bedrijf.

Wereldwijd actief

Vanuit de hoogtechnologische bitumenfabriek in Antwerpen worden onze producten naar meer dan 70 landen verscheept. Zweden, Finland, IJsland, Emiraten, Madagaskar, Marokko, ... geen klimaat is ons vreemd. Onze waterdichtings- en isolatiesystemen worden dan ook wereldwijd toegepast in uiteenlopende nieuwbouw- en renovatieprojecten.

100 jaar ervaring

We staan ondertussen al meer dan 100 jaar aan de top in de markt. Zowel voor industriële als particuliere gebouwen heeft IKO sinds 1911 een pasklare oplossing. Naast de productie van bitumen dakbanen produceert IKO ook hoogwaardige isolatieplaten, vloeibare waterdichting en complementaire waterdichtingstoebehoren zoals primers en lijmen.

Innoverende totaalsystemen

De Europese hoofdzetel en het R&D centrum van de IKO groep bevinden zich in Antwerpen, België. Bij IKO is het onze missie om duurzame, energiezuinige en ecologisch verantwoorde producten te ontwikkelen.

Vanuit onze kennis en ervaring in dakdichting, isolatie en vloeibare waterdichting ontwikkelen en produceren we nieuwe producten die samen een perfect totaalsysteem vormen voor tal van projecten in de bouwindustrie.

Vandaar ook ons motto: **IKO Pushing Limits**



ONDERGROND VOORBEREIDEN

IKO pro ECO Primer

SOLVENTVRIJE BITUMEN HECHTPRIMER

- ▶ Onbrandbaar en oplosmiddelvrij
- ▶ Verwerking op licht vochtige ondergrond mogelijk
- ▶ Droogtijd ± 2 à 3 uur

5 Liter
25 Liter



Toepassing

- Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumineuze dakdichtingen aangebracht worden.
- Verbeteren van de hechting tussen dakdichting en ondergrond.

Ondergronden

- Beton, baksteen, metaal en bestaande bitumineuze dakdichtingen.

Verbruik

Ondergrond	Beton	Vezelcement	Metaal	Bitumen
m ² /L	3 - 4	10 - 12	10 - 15	± 5
L/m ²	0,25 - 0,332	0,08 - 0,1	0,067 - 0,1	± 0,2

Verpakking

- Bus van 5L en 25L

Te gebruiken met

- IKO bitumen dakbanen
- IKO pro onderhoudsproducten



IKO pro Bitumen Primer

STERK IMPREGNERENDE BITUMEN HECHTPRIMER

► Droogtijd ± 2 à 3 uur

5 Liter
25 Liter



Toepassing

- Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumineuze dakdichtingen aangebracht worden.
- Verbeteren van de hechting tussen dakdichting en ondergrond.

Ondergronden

- Beton, baksteen, metaal en bestaande bitumineuze dakdichtingen.



Verbruik

Ondergrond	Beton	Vezelcement	Metaal	Bitumen
m ² /L	3 - 4	10 - 12	10 - 15	± 5
L/m ²	0,25 - 0,332	0,08 - 0,1	0,067 - 0,1	± 0,2

Verpakking

- Bus van 5 L en 25 L

Te gebruiken met

- IKO bitumen dakbanen
- IKO pro onderhoudsproducten



IKO pro Quick Primer

SNELDROGENDE BITUMEN HECHTPRIMER

► Droogtijd 30 minuten

500 mL
5 Liter
25 Liter



Toepassing

- Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop bitumineuze dakdichtingen aangebracht worden.
- Verbeteren van de hechting tussen dakdichting en ondergrond.

Ondergronden

- Beton, baksteen, metaal en bestaande bitumineuze dakdichtingen.

Verbruik

Ondergrond	Beton	Vezelcement	Metaal	Bitumen
m ² /L	3 - 4	10 - 12	10 - 15	± 5
L/m ²	0,25 - 0,332	0,08 - 0,1	0,067 - 0,1	± 0,2

Verpakking

- Bus van 5 L en 25 L
- Spray van 500 mL

Te gebruiken met

- IKO bitumen dakbanen
- IKO pro onderhoudsproducten



IKO pro SA Bitumen Primer

SBS BITUMEN HECHTPRIMER
VOOR ZELFKLEVENDE BITUMEN DAKBANEN

► Droogtijd ± 1 uur

5 Liter
25 Liter



Toepassing

- Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop zelfklevende bitumineuze dakdichtingen aangebracht worden.
- Verbeteren van de hechting tussen dakdichting en ondergrond.

Ondergronden

- Beton, baksteen, metaal en bestaande bitumineuze dakdichtingen.

Verbruik

Ondergrond	Beton	Vezelcement	Metaal	Bitumen
m ² /L	3 - 4	10 - 12	10 - 15	± 5
L/m ²	0,25 - 0,332	0,08 - 0,1	0,067 - 0,1	± 0,2

Verpakking

- Bus van 5 L en 25 L

Te gebruiken met

- Zelfklevende IKO bitumen dakbanen



IKO pro Activator

HARS PRIMER VOOR ZELFKLEVENDE
IKO SECURA DAKBANEN

► Droogtijd ± 10 minuten

500 mL
5 Liter
20,5 kg



Toepassing

- Activeren en voorbereiden van ondergronden waarop zelfklevende IKO secura bitumineuze dakdichtingen aangebracht worden.
- Verbeteren van de hechting tussen dakdichting en ondergrond.

Ondergronden

- Beton, baksteen, metaal en bestaande bitumineuze dakdichtingen.

Verbruik

- 150 – 250 g/m²

Verpakking

- Bus van 5 L
- Drukvat van 20,5 kg
- Spray van 500 mL

Te gebruiken met

- Zelfklevende IKO secura bitumen dakbanen



IKO pro Sprayfast

SNEL UITHARDENDE POLYURETHAANLIJM MET ONMIDDELLIJKE EXPANSIE UIT DRUKVAT



- Snelle en nauwkeurige verwerking
- Snelle verankering van de isolatieplaat aan de ondergrond na ± 15 minuten

Toepassing

- Verkleven van isolatieplaten aan de ondergrond.

Ondergronden

- Beton, geprofileerde staalplaten, hout en bitumen dakdichtingen

Verbruik

- Tot 165 m² plaatmateriaal per drukvat
(zie technische fiche voor gedetailleerde informatie)

Verpakking

- Drukvat van 14,8 kg

Te gebruiken met

- IKO enertherm PIR isolatie
- IKO pro canister Gun
- IKO pro canister Hose
- IKO pro canister Valve
- IKO pro gun Cleaner



IKO pro Fix gun

POLYURETHAANLIJM MET ONMIDDELLIJKE EXPANSIE UIT SPIJTBUS



750 mL

- Snelle verwerking
- Verankering van de isolatieplaat aan de ondergrond na 2 uur

Toepassing

- Verkleven van isolatieplaten aan de ondergrond.

Ondergronden

- Beton, geprofileerde staalplaten, hout en bitumen dakdichtingen.

Verbruik

- Tot 10 m² plaatmateriaal per spuitbus
(zie technische fiche voor gedetailleerde informatie)

Verpakking

- Spuitbus van 750 mL

Te gebruiken met

- IKO enertherm PIR isolatie
- IKO pro gun
- IKO pro gun Cleaner



IKO pro PU Lijm

UITGIETBARE EN OPSCHUIMENDE POLYURETHAANLIJM

- Verankering van de isolatieplaat aan de ondergrond na ± 3 uur

6,5 kg



Toepassing

- Verkleven van isolatieplaten aan de ondergrond.



Ondergronden

- Beton, geprofileerde staalplaten, hout en bitumen dakdichtingen.

Verbruik

- ± 200 g/m²
(zie technische fiche voor gedetailleerde informatie)

Verpakking

- Bus van 6,5 kg

Te gebruiken met

- IKO enertherm PIR isolatie



IKO pro Hoogwaardige Daklijm

BITUMINEUZE KOUDLIJM

- Voorzien van vezels voor verbeterde hechting

5 kg
20 kg

Toepassing

- Volledig verkleven van bitumineuze dakbanen voorzien van een bezande onderkant of voorzien van een macro-geperforeerde wegbrandfolie.



Ondergronden

- Beton, geprofileerde staalplaten, hout en bitumen dakdichtingen.

Verbruik

- 0,5 - 1 m²/kg of 1-2 kg/m²

Verpakking

- Bus van 5 kg en 20 kg

Te gebruiken met

- IKO pro ECO Primer
- IKO pro Bitumen Primer
- IKO pro Quick Primer



IKO pro Stickall

STERK ELASTISCHE AFDICHTINGSKIT OP BASIS VAN SBS BITUMEN

- ▶ Goede initiële hechting, ook op vochtige ondergronden
- ▶ Blijvende soepelheid en UV bestendigheid

310 mL



Toepassing

- Afdichten van voegen en herstellen van bitumen dakbanen.

Ondergronden

- Bitumen dakbanen.

Verbruik

- Afhankelijk van de diepte en ernst van de te herstellen schade.

Verpakking

- Koker van 310 mL

Te gebruiken met

- IKO pro ECO Primer
- IKO pro Bitumen Primer
- IKO pro Quick Primer



IKO pro Dakpasta

ELASTISCHE REPARATIEPASTA OP BASIS VAN HOOGWAARDIG GEMODIFICEERD BITUMEN

- ▶ Snelle en eenvoudige herstelling van locale verouderingsverschijnselen op bitumen dakbanen

310 mL
5 kg

Toepassing

- Herstellen van barsten, scheuren en blazen in bitumineuze daken.

Ondergronden

- Bitumen dakbanen.

Verbruik

- Afhankelijk van diepte en ernst van de te herstellen schade.

Verpakking

- Bus van 5 kg
- Koker van 310 mL

Te gebruiken met

- IKO pro ECO Primer
- IKO pro Bitumen Primer
- IKO pro Quick Primer



IKO pro Dakonderhoud

BITUMINEUZE ONDERHOUDSCOATING VERSTERKT MET KUNSTSTOFVEZELS

► De levensduur van de bitumen dakbaan wordt met 3 jaar verlengd

5 Liter
25 Liter



Toepassing

- Onderhouden van alle soorten verweerde bitumen dakbanen.

Ondergronden

- Verweerde bitumen dakbanen.

Verbruik

- $\pm 2,5 \text{ m}^2/\text{L}$ per laag of $\pm 0,4 \text{ L/m}^2$ per laag

Verpakking

- Bus van 5 L en 25 L

Te gebruiken met

- IKO pro ECO Primer
- IKO pro Bitumen Primer
- IKO pro Quick Primer



BESCHERMEN

IKO pro ALU Dakcoating

ZONLICHTREFLECTERENDE ALUMINIUM DAKCOATING

► Voorkomt hoge temperatuur van de bitumen dakbaan in de zomer

5 Liter
25 Liter



Toepassing

- Beschermen van bitumen dakbanen tegen veroudering door UV stralen en warmte.

Ondergronden

- Bitumen dakbanen.

Verbruik

- $6 - 8 \text{ m}^2/\text{L}$ of $0,13 - 0,17 \text{ L/m}^2$ per laag

Verpakking

- Bus van 5 L en 25 L

Te gebruiken met

- IKO pro ECO Primer
- IKO pro Bitumen Primer
- IKO pro Quick Primer



IKO pro Acryflex

HOOGWAARDIGE, FLEXIBELE EN MET VEZELS
VESTERKTE ACRYLAATCOATING

- ▶ Waterdichte bescherming van de ondergrond voor 7 jaar
- ▶ Plaatsing bij regen mogelijk



Toepassing

- Beschermen van verschillende ondergronden tegen regen en water.

Ondergronden

- Bitumen dakbanen, beton, vezelcement, metaal, pannen, leien,...

Verbruik

- 0,5 - 1 m²/kg of 1 - 2 kg/m² per laag

Verpakking

- Bus van 5 kg en 20 kg



VLOEIBAAR WATERDICHTEN

IKO tanetech Bitumen Primer

HECHTPRIMER VOOR VERSCHILLENDE IKO FLEXIA
VLOEIBARE WATERDICHTINGSCOATINGS

- ▶ Bijna universeel inzetbaar
- ▶ Snelle droging



Toepassing

- Voorbereiding van de ondergrond voor de plaatsing van IKO tanetech vloeibare waterdichtingssysteemen.

Ondergronden

- Bitumineuze dakbanen, metalen, harde kunststoffen, hout,...
- Raadpleeg de technische uitvoeringsrichtlijnen voor de gedetailleerde lijst per IKO flexia systeem.

Verbruik

- 5 - 10 m²/L of 0,1 - 0,2 L/m²

Verpakking

- Bus van 1 L en 5L

Te gebruiken met

- IKO tanetech Detail
- IKO tanetech Roof
- IKO tanetech Balcony



IKO tanetech Detail

VISCEUZE VLOEIBARE WATERDICHTING OP BASIS VAN POLYURETHAAN

- ▶ Eenvoudig waterdicht aanwerken van complexe dakdetails
- ▶ Levensduurverwachting van minstens 10 jaar

CE



5 Liter

Toepassing

- Waterdicht aanwerken van complexe dakdetails, zoals doorvoeren, lichtkoepels, schoorstenen, dakranden, ...

Ondergronden

- Bitumen dakbanen, beton, metaal, harde kunststoffen, hout.
- Raadpleeg de technische uitvoeringsrichtlijnen voor de volledige lijst.

Verbruik

- 0,67 - 0,83 m²/L of 1,2 - 1,5 L/m²

Verpakking

- Bus van 5 L

Te gebruiken met

- IKO tanetech Bitumen Primer
- IKO polyester Fleece 30 versterkingsvlies



IKO hybritech MS Detail

DIKVLOEIBARE EN SOLVENTVRIJE VLOEIBARE WATERDICHTING OP BASIS VAN HYBRIDE POLYMEREN

- ▶ Snel en eenvoudig waterdicht aanwerken van complexe dakdetails
- ▶ Geurloos, oplosmiddel- en isocyanaatvrij
- ▶ Levensduurverwachting van minstens 10 jaar

CE

1 Liter
3,5 kg
7 kg

Toepassing

- Waterdicht aanwerken van complexe dakdetails, zoals doorvoeren, lichtkoepels, schoorstenen, dakranden, ...

Ondergronden

- Bitumen dakbanen, beton, metaal, harde kunststoffen, hout.
- Raadpleeg de technische uitvoeringsrichtlijnen voor de volledige lijst.

Verbruik

- ± 0,59 m²/kg of ± 1,7 kg/m²

Verpakking

- Bus van 1 L, 3,5 kg en 7 kg

Te gebruiken met

- IKO polyester Fleece 30 versterkingsvlies





ONDERGROND VOORBEREIDEN

IKO pro Stop Groene Aanslag

**GEBRUIKSKLAAR PRODUCT MET
BIOCIDE WERKING**

- **Langdurige effect, zonder aantasting van de ondergrond**

5 Liter
20 Liter



Toepassing

- Bestrijden van korstmossen, algen, zwammen en andere groene aanslag op allerlei buitenoppervlakken.

Ondergronden

- Bitumen dakbedekking, leien, tegels, steen, vloeren, glas, hout, plastic en shingles.

Verbruik

- 5 - 10 m²/L of 0,1 - 0,2 L/m²

Verpakking

- Jerrycan van 5 L en 20 L

Toelatingsnummer

- BE-REG-00463



IKO pro Zelfreiniger

TE VERDUNNEN REINIGINGSMIDDEL OP BASIS VAN ENZYMES

- Dankzij de werkzaamheid van het product is een extra mechanische behandeling overbodig

5 Liter



Toepassing

- Verwijderen van vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong op allerlei buitenoppervlakken.

Ondergronden

- Platte en hellende daken (bitumen dakbanen, leien, pannen, golfplaten, ...); gevels (crépi); terrassen en tuinmeubelen.

Verbruik

- $\pm 10\text{m}^2$ met 1 liter of $\pm 0,1\text{ L/m}^2$ verdund product naar gelang de vervuiling

Verpakking

- Jerrycan van 5 L



BESCHERMEN

IKO pro Elastic Rubber

SOLVENTVRIJE BITUMEN COATING VERSTERKT MET LATEX

- Extreem elastische membraan

2,5 kg
25 kg

Toepassing

- Universeel inzetbaar voor het waterdicht beschermen van verschillende bouwelementen zoals dakgoten, bitumineuze daken, kinnaden, funderingsmuren, maaiveld details, ...

Ondergronden

- Bitumen dakbanen, metaal, baksteen, beton, cement, vezelcement, harde plastics, ...

Verbruik

- $1\text{ m}^2/\text{kg}$ per laag of $\pm 1\text{ kg/m}^2$ per laag

Verpakking

- Bus van 2,5 kg en 25 kg

Te gebruiken met

- IKO pro ECO Primer
- IKO pro Bitumen Primer
- IKO pro Quick Primer



IKO pro Bitumen Bescherming

BITUMINEUZE BESCHERMINGSCOATING

- Efficiënte en langdurige bescherming

5 Liter
25 Liter



Toepassing

- Universeel inzetbaar voor het waterdicht beschermen van verschillende bouwelementen zoals metaal, hout, metselwerk en beton tegen waterschade.

Verbruik

- Metaal: 8 - 10 m²/L of 0,1 - 0,13 L/m² per laag
- Beton en hout: 4 - 6 m²/L of 0,17 - 0,25 L/m² per laag

Verpakking

- Bus van 5 L en 25 L





BESCHERMEN

IKO pro Hydrofuge X

PROFESSIELEEL HYDROFOBEERMIDDEL VOOR
POREUZE BUITENMUREN

- Snelle impregnering
- 10% actieve stof



5 Liter
25 Liter

Toepassing

- Waterafstotend maken van buitenmuren, bestaande uit baksteen, mortel, beton en dergelijke.

Ondergronden

- Volsteense muren uit poreuze materialen.

Verbruik

- 0,8 - 4 m²/L of 0,25 - 1,2 L/m², afhankelijk van de absorptie door de ondergrond

Verpakking

- Bus van 5 L en 25 L

Te gebruiken met

- IKO pro Stop Groene Aanslag
- IKO pro Zelfreiniger



IKO pro Hydrofuge Aqua

WATERGEDRAGEN PROFESSIONEEL HYDROFOBEERMIDDEL POREUZE BUITENMUREN

- ▶ Snelle impregnering
- ▶ 10% actieve stof

5 Liter
20 Liter



Toepassing

- Waterafstotend maken van buitenmuren, bestaande uit baksteen, mortel, beton en dergelijke.

Ondergronden

- Volsteense muren uit poreuze materialen.

Verbruik

- 0,8 - 4 m²/L of 0,25 - 1,2 L/m², afhankelijk van de absorptie door de ondergrond

Verpakking

- Jerrycan van 5 L en 20 L

Te gebruiken met

- IKO pro Stop Groene Aanslag
- IKO pro Zelfreiniger



IKO pro Hydrofuge Gel

PROFESSIONNEEL HYDROFOBEERMIDDEL IN GELVORM VOOR POREUZE BUITENMUREN

- ▶ Impregnering in 1 laag
- ▶ Geen vlekvorming op niet-poreuze ondergronden
- ▶ 25% actieve stof

WTCB rapport

10 kg



Toepassing

- Waterafstotend maken van buitenmuren, bestaande uit baksteen, mortel, beton en dergelijke.

Ondergronden

- Volsteense muren uit poreuze materialen.

Verbruik

- 5 - 10 m²/kg of 0,1 - 0,2 kg/m², afhankelijk van de absorptie door de ondergrond.

Verpakking

- Bus van 10 kg

Te gebruiken met

- IKO pro Stop Groene Aanslag
- IKO pro Zelfreiniger



IKO pro Wall Inject Gel

PROFESSIONEEL INJECTIEGEL VOOR MUREN ONDERHEVIG AAN OPSTIJGEND VOCHT

- ▶ Vormt een definitieve vochtbarrière in de muur
- ▶ Snelle behandeling dankzij injectie met een kitpistool
- ▶ 80% actieve stof

600 mL



Toepassing

- Behandeling van muren die onderhevig zijn aan opstijgend grondvocht.

Ondergronden

- Volsteense muur.

Verbruik

- ± 110 mL per lopende m, per 10 cm muurdikte

Verpakking

- Worst van 600 mL

Te gebruiken met

- IKO pro Wall Inject Accessories



IKO pro Muurinjectie

PROFESSIONEEL INJECTIEHARS VOOR MUREN ONDERHEVIG AAN OPSTIJGEND VOCHT

- ▶ Vormt een definitieve vochtbarrière in de muur
- ▶ Injecteerbaar met apparatuur onder druk of in kokers dankzij de zwaartekracht

5 Liter
20 Liter
Kit

Toepassing

- Behandeling van muren die onderhevig zijn aan opstijgend grondvocht.

Ondergronden

- Volsteense muur.

Verbruik

- ± 1,5 L per lopende m, per 10 cm muurdikte

Verpakking

- Bus van 5 L en 20 L
- Complete kit met 5 L injectievloeistof, 12 injectiekokers en toevoerslangetjes, boor diameter 10 mm, plamuurmes, snelcement, plastic handschoenen.







ONDERGROND VOORBEREIDEN

IKO pro Acryl Primer

HECHTPRIMER VOOR ACRYLVERVEN
EN -COATINGS

- **Diepe impregnatie van de ondergrond**

Toepassing

- Voorbereiden van de ondergrond voor de plaatsing van acrylverven en -coatings.

Ondergronden

- Leien, steen, beton en hout.

Verbruik

- $\pm 5\text{m}^2/\text{L}$ of $\pm 0,2\text{ L/m}^2$

Verpakking

- Bus van 5 L en 20 L

Te gebruiken met

- IKO pro Leienverf



5 Liter
20 Liter



IKO pro Leienverf

MATZWARTE ACRYLAATVERF VOOR HELLENDE DAKEN

► Esthetische bescherming van bedekkingen van hellende daken

5 Liter
20 Liter



Toepassing

- Renoveren en beschermen van hellende daken.

Ondergronden

- Kunstleien, dakpannen, vezelcement en bitumen dakbanen.

Verbruik

- $\pm 5 \text{ m}^2/\text{L}$ of $\pm 0,2 \text{ L/m}^2$ in 1 of 2 lagen

Verpakking

- Bus van 5 L en 20 L

Te gebruiken met

- IKO pro Acryl Primer



IKO pro Zinkrenovatie

TWEE-COMPONENT ZINKKLEURIGE POLYURETHAAN COATING

► Snelle en eenvoudige renovatie van metalen dakgoten

1,5 L



Toepassing

- Beschermen en renoveren van metalen dakgoten.

Ondergronden

- Metalen dakgoten.

Verbruik

- $\pm 2,5 \text{ m}^2/\text{bus}$ of 8 lopende m/bus in een goot met een gemiddelde breedte van 30cm

Verpakking

- Bus van 1,5 L

Te gebruiken met

- IKO polyester Fleece 30 versterkingsvlies





BESCHERMEN

IKO pro ECO Fundering

SOLVENTVRIJE BITUMINEUZE BESCHERMING
TEGEN GRONDWATER

- ▶ Onbrandbaar en oplosmiddelvrij
- ▶ Elastische membraan
- ▶ Verwerking op licht vochtige ondergrond mogelijk

5 Liter
25 Liter



Toepassing

- Waterdicht beschermen van fundamenteën, steunmuren, stalen zuilen en balken.

Ondergronden

- Beton, metselwerk en metaal.

Verbruik

- $\pm 2 \text{ m}^2/\text{L}$ of $\pm 0,5 \text{ L/m}^2$ per laag

Verpakking

- Bus van 5 L en 25 L



IKO pro Fundering

BITUMINEUZE BESCHERMING TEGEN GRONDWATER

- Diepe impregnatie van de ondergrond

5 L
25 L



Toepassing

- Waterdicht beschermen van fundamenteën, steunmuren, stalen zuilen en balken.

Ondergronden

- Beton, metselwerk en metaal.

Verbruik

- Eerste laag $\pm 1,5 \text{ m}^2/\text{L}$ of $\pm 0,67 \text{ L/m}^2$
- Tweede laag $\pm 2,5 \text{ m}^2/\text{L}$ of $\pm 0,4 \text{ L/m}^2$

Verpakking

- Bus van 5 L en 25 L



IKO pro Kelderdicht

WITTE CEMENTCOATING BESTAND TEGEN POSITIEVE EN NEGATIEVE WATERDRUK

- Beschermt de binnenmuren van constructies die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden

25 Kg



Toepassing

- Waterdichte bescherming van de binnenmuren van kelders.

Ondergronden

- Poreuze materialen zoals cement en betonblokken.

Verbruik

- $0,5 - 0,67 \text{ m}^2/\text{kg}$ of $1,5 - 2 \text{ kg/m}^2$

Verpakking

- Bus van 25 kg





ONDERHOUDEN & HERSTELLEN

IKO rephalt 0/3

REACTIEF KOUDASFALT VOOR BETON EN ASFALT

- ▶ Snelle en duurzame herstelling van putten in asfaltwegen
- ▶ Onmiddellijke vrijgave voor verkeer na plaatsing
- ▶ Verwerking bij temperaturen onder 0°C mogelijk

14 kg



Toepassing

- Definitief herstellen of vernieuwen van het wegdek, bestaande uit asfalt, blootgesteld aan licht, middelmatig of zwaar verkeer.

Ondergronden

- Koolwaterstofverhardingen.

Verbruik

- $\pm 0,04 \text{ m}^2/\text{kg}$ of $\pm 25 \text{ kg}/\text{m}^2$ per cm dikte

Verpakking

- Zak van 14 kg



IKO pro Tinascoat

KOUD VERWERKBARE KOOLWATERSTOFHOUDENDE STEENSLAG

- Eenvoudige en voordelige herstelling van putten in asfaltwegen

25 Kg



Toepassing

- Tijdelijk herstellen of herprofilen van asfaltwegen met weinig of minder druk verkeer.

Ondergronden

- Koolwaterstofverhardingen.

Verbruik

- $\pm 0,04 \text{ m}^2/\text{kg}$ of $\pm 25 \text{ kg}/\text{m}^2$ per cm dikte

Verpakking

- Zak of bus van 25 kg



IKO pro Refresh Asphalt

SOLVENTVRIJE RENOVATIECOATING VOOR VERWEERDE ASFALTWEGEN

- Fixeert loskomende begrinding van de toplaag
- Verbetert het rijcomfort en het uitzicht

25 Kg



Toepassing

- Renoveren van verouderde buitenbekledingen in asfalt.

Ondergronden

- Koolwaterstofverhardingen.

Verbruik

- 1 - $1,25 \text{ m}^2/\text{kg}$ of 0,8 - $1 \text{ kg}/\text{m}^2$

Verpakking

- Bus van 25 kg

Te gebruiken met

- IKO pro Tinascoat of IKO repfalt 0/3



IKO pro Accessoires

PLAT DAK



- IKO pro gun
30cm / 60cm / 80cm



- IKO pro canister gun
- IKO pro canister Hose 3,6 m
- IKO pro canister Valve



- IKO pro gun Cleaner
500 mL



- IKO polyester Fleece 30
10 m x 0,25 m

LEGENDE



Aan te brengen met een borstel of bezem



Spuitbus



Verspuitbaar



Aan te brengen met vloerwisser



Uit te gieten uit bidon



Aan te brengen met een kitpistool



Aan te brengen met spatel of truweel



Aan te brengen met verfrol



Aan te brengen met een verfborstel



Aanbrengen met een straatstamper



Droogtijd



Watergebaseerd

MUUR EN GEVEL



- IKO pro Wall Inject Accesories

FUNCTIE					
TOEPASSINGEN	VOORBEREIDEN ONDERGROND	VERLIJMEN	ONDERHOUDEN & HERSTELLEN	AFWERKEN & BESCHERMEN	VLOEIBAAR WATERDICHTEN
PLAT DAK	- ECO Primer - Bitumen Primer - Quick Primer (Spray) - SA Bitumen Primer - Activator	- Sprayfast - Fix gun - PU-Lijm - Hoogwaardige Daklijm	- Stickall - Dakpasta - Dakonderhoud	- ALU Dakcoating - Acryflex	- Tanetech Bitumen Primer - Tanetech Detail - Hybritech MS Detail
MULTI INZETBAAR	- Stop Groene Aanslag - Zelfreiniger			- Elastic Rubber - Bitumen Bescherming	
MUUR EN GEVEL			- Muur Injectie - Wall Inject Gel	- Hydrofuge X - Hydrofuge Aqua - Hydrofuge Gel	
HELLEND DAK	- Acryl Primer			- Leienverf - Zinkrenovatie	
ONDERGRONDSE CONSTRUCTIE				- ECO Fundering - Fundering - Kelderdicht	
ASFALTWEG			- IKO repfalt 0/3 - Tinascoat - Refresh Asphalt		



EEN OPLOSSING
VOOR ELKE TOEPASSING

www.enertherm.eu



DUURZAME WATERDICHTING
VOOR PLATTE DAKEN

be.iko.com



NAADLOOS WATERDICHT

www.ikoflexia.com



EXPERT IN VOCHTBESTRIJDING
EN DAKBEDEKKING

www.aquaplan.com



DAKDICHTING | WATERDICHTING | ISOLATIE

IKO nv - d'Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - België - +32 3 248 30 00 - be.iko.com

